

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดีเซล KIPOR

- ทุกรุ่นมีระบบ AVRควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ
- มีล้อประกอบ สะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ประหยัด แข็งแรง ทนทาน



เสียงเงียบ

KDE6700T



KDE12E



เสียงเงียบ

KDE12STA



KDE16EA



KDE19EA



KDE19EA3

Model	KDE6700T	KDE12EA	KDE12STA	KDE16EA	KDE19EA	KDE19EA3
ความถี่ไฟฟ้า(Rated frequency)	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
กำลังไฟฟ้าขาออก(Rated Output)	4.5KVA	8.5KVA	8.5KVA	12KVA	14.4KVA	16.25KVA
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด(Max.output)	5KVA	9.5KVA	9.5KVA	52.2KVA/104.4KVA	16.7KVA	18.75KVA
แรงดันไฟฟ้า(Rated voltage)	115/220V.	115/220V.	115/220V.	115/220V.	115/220V.	230/400V.
กระแสไฟฟ้า(Rated current)	39.2A/19.6A	73.8A/36.9A		104.4A/52.2A	125A/62.6A	23.5A
ความเร็วรอบ(Rated rotation speed)	3000RPM					
เฟส(Phase No.)	1 Phase					3 Phase
Power factor	1.00			0.9		0.8
Insulation grade	B	F	F	F	F	F
Pole number	2	2	2	2	2	2
Excitation mode	Self-excitation and constant voltage(AVR)					
DC12v. Out put	DC receptacle output	without				
ขนาดรวมล้อ(dimension)mm.	915x547x742	103x600x790	1350x790x840	1210x800x855	1210x650x765	1210x650x765
น้ำหนัก kg.	177	200	310	300	-	320
น้ำหนักขณะใช้งาน kg.	193	235	-	-	-	370
ระดับเสียง dB	72	85	72	84	84	84
รุ่นเครื่องยนต์	KM186FA	KM2V80		KM376G	KM376AG	
ชนิดเครื่องยนต์	Single cilinder, vertical, four-stokr, direct injection	Two cilinder, vertical, four-stokr, swirl type		Three cilinder, vertical, four-stokr, swirl type		
Cylinder No.-Bore*stoke mm.	1-86*72	2-80*72		3-76*73	3-76*77	
ความจุกระบอกสูบ ml	418	794		993	1048	
กำลังเครื่องยนต์ kw.	5.7	12.5		13.5	15	
ระบบระบายความร้อน	Air cooled	Water cooled		Water cooled		
ระบบสตาร์ท	สตาร์ทไฟฟ้า					
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	diesel					
น้ำมันหล่อลื่น	SAE10W30	15W30 หรือ 15W40		SAE10W30		
อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	275.1g/KW h	285g/KW h		295g/KW h		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง Litre	16	25	25	38	38	38
ระยะเวลาการทำงานต่อเนื่อง ชั่วโมง	9.5	8	8	9	8	7
ราคา	59,920	134,570	169,940	207,750	225,430	234,470